


# Ce qui devrait définitivement vous séduire dans la ponceuse à disque HEGNER:

## ••• Son grand plateau circulaire de 300 mm de DIAM. avec fixation Velcro

Echange simplifié des disques abrasifs, réutilisation possible de ces derniers après échange, d'où leur économie, sont les avantages de la fixation Velcro. Plus besoin de coller les disques abrasifs.




## ••• Arrêt rapide du disque abrasif

Le disque n'a besoin que de 8 sec. environ pour s'immobiliser après que l'on ait coupé le moteur. Si on désire l'arrêt immédiat, le disque peut être stoppé instantanément en appuyant sur le frein.

## ••• Branchement d'aspirateur industriel

La ponceuse à disque est équipée d'un embout d'aspiration de 58 mm de DIAM. Un adaptateur pour les tuyaux d'aspiration de 100 mm de DIAM. intérieur est également fourni. La machine est à l'épreuve des poussières de bois. La salubrité et la propreté du poste de travail sont ainsi assurées.



## ••• Table de ponçage de grandes dimensions

La bonne assise de la pièce est garantie par une grande table de ponçage de 520 x 260 mm. Celle-ci embrasse le disque des deux côtés et s'étend jusque sur l'arrière du plateau circulaire, ce qui permet de poncer aussi les découpes internes. Système d'inclinaison simple de la table de ponçage, de 0 à 45°.

## ••• Equerre à onglet robuste

L'équerre à onglet est guidée en précision dans la rainure de table. Une poignée de serrage permet de la bloquer sur la table de ponçage pour les travaux de série. Une graduation très lisible permet un réglage précis des coupes d'onglet.



## ••• Déclencheur à minimum de tension

Pour votre sécurité, l'interrupteur est automatiquement commuté en position d'arrêt en cas de panne du secteur. Tout redémarrage intempestif et donc tout risque de blessure infligée par le disque abrasif sont ainsi exclus.

## Accessoires spéciaux

### ••• Dispositif de ponçage circulaire RSE 400

Le dispositif de ponçage circulaire permet de poncer la périphérie de flans circulaires munis d'un perçage au centre, de 6, 8, 10, 12 et 15 mm de diamètre au choix. Le périmètre extérieur à poncer est réglable de 30 à 400 mm.



### ••• Carter de protection

Le carter de protection permet d'envelopper le plateau circulaire de telle manière que seule la zone utile de ponçage soit découverte. Ce carter de protection est particulièrement recommandé aux écoles techniques et ateliers de formation professionnelle.

### ••• Piètement de la machine (option)

Munie de ce piètement, la ponceuse à disque est indépendante et ainsi immédiatement opérationnelle. Il permet à l'utilisateur l'accès idéal pour toutes les positions de travail. Hauteur de travail avec piètement: 970 mm. Dimension L/l/h en mm: 560 x 410 x 720 mm.



Disques abrasifs pour le bois et le métal disponibles en stock, en grain 60, 80, 100, 120

••• 2 ans de garantie sur la ponceuse à disque HSM 300 •••