

● **Geschwenkte Schleifeinheit**

Der Schleiftisch kann in der geschwenkten Lage der Schleifeinheit nach oben und zum Schleifband eingestellt werden. Durch die zweifache Verstellung der Tischplatte entsteht auch in der Winkellage zwischen Schleifband und Schleiftisch kein Spalt, so daß auch kleine Teile geschliffen werden können und das Schleifband kann besser ausgenutzt werden.



● **Eine große Skala gestattet eine exakte Einstellung der Schleifeinheit für den Winkelschliff. Stufenlos einstellbar von 0–90°.**



● **Unterspannungsauslöser mit Not-Aus-Funktion**

Für Ihre Sicherheit bei Ausfall der Netzspannung geht der Schalter automatisch in die Aus-Stellung. Ein unbeabsichtigter Wiederanlauf ist damit ausgeschlossen, und die Gefahr einer Verletzung an dem Schleifband ist somit gebannt.

Eine zusätzliche abschließbare Not-Aus-Klappe gestattet das sofortige Ausschalten der Maschine im Notfall.



● **Innenrundscheifeinrichtung IRS (Sonderzubehör)**  
Zum Schleifen von Radien oder geschweiften Konturen mit engen Innen- oder Außenradien. Auswechselbare Schleifrollenbänder mit  $\varnothing$  30 mm, 40 mm und 50 mm.

Tischgröße 290 x 390 mm  
Max. Schleifhöhe 60 mm

● **Maschinenständer (Sonderzubehör)**

Bei der TBS 500 handelt es sich um eine Tischmaschine.

Möchten Sie jedoch die Maschine separat aufstellen, so ist der Maschinenständer der ideale Aufstellungsort.

Er garantiert einen sicheren Stand und Zugänglichkeit in allen Arbeitsstellungen.

Arbeitshöhe (Schleifband in horizontaler Lage) 850 mm.

Gewicht 21 kg

Größe L / B / H in mm: 560 x 400 x 605



Schleifbänder und Schleifwalzen für Holz und Metall in Korn 80, 100, 120, ab Lager lieferbar.

– 3 Jahre Garantie auf die Tischbandschleifmaschine TBS 500 –